




DEFEDドア窓センサー

ご希望に合わせ、ほとんどの窓やドアに適用可能なドア/ウィンドオープニングコンタクト。

 温度検出器とLEDインジケータ付き

 改ざん防止とアラーム

 800m無線距離（見通し）

 バッテリーの寿命は最大10年

 アプリ制御

 その他設備と通信



Works with
Apple HomeKit

一般情報

型番	LS202WH/LS202JW
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
電源	1つのバッテリー-CR123A、3V
消費電力	静的消費電力≤0.01mw
バッテリーの寿命	最大10年
敏感エレメント	マグネットセンサー、温度センサー
アクティベーション距離	2.5cm
インターフェース	拡張センサー用NCインターフェース
ボタン	電源スイッチボタン
LEDインジケータ	LED×1
画面	-
音声	-

ラジオ

ラジオプロトコル	CoSS
ラジオ周波数	433MHz / 922MHz
信号範囲（見通し）	800m


コンストラクシ

色	白
寸法	センサー：22*22*89mm, マグネット：10*12*89mm
重量	44g
ケーシング	PC

DEFEDモーションセンサー


DEFEDモーションセンサーは、パッシブ赤外線検知技術に依存するモーションセンサーである。

 改ざん防止

 最大12Mの長い検出距離

 最大7年のバッテリー寿命

 調整可能な感度

 アプリ制御

 その他設備と通信



一般情報

型番	LS203WH/LS203JW
インストール	壁掛け
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
LEDインジケータ	あり
静的消費	≤0.05mw
IR検出範囲	最大12m
IR検出角度	最大90°
電源	バッテリー-CR123A、3V
バッテリーの寿命	最大7年

コンストラクシ

白/黒	白
寸法	100*59.2*67.3mm（ブラケット付き） 100*59.2*50mm（センサーのみ）
ケーシング	ABS+PC
重量（バッテリーを含む）	110g（バッテリーを含む）

ラジオ

ラジオプロトコル	CoSS
信号範囲（見通し）	800m

スマートステーション

スマートホームエコシステムのセンターであり、全ての設備をシームレスに稼働させる

500

接続設備を最大500台サポートできる強いプロセッサ

800m

800m無線信号距離

AI

自動処理用のAIビルダー

複数のプロトコルをサポート



音声制御

アプリ制御

その他設備と通信

ラジオ	スマートステーション	スマートステーション (CoSS+ZigBee)	スマートステーション (CoSS+Z-Wave)
ラジオプロトコル	CoSS	CoSS & ZigBee	CoSS & Z-Wave
ラジオ周波数	433or922MHz	CoSS: 433or922MHz / ZigBee: 2.4GHz	CoSS: 433or922MHz / Z-Wave 865.2~926.3MHz
信号距離 (見通し)	800m	CoSS: 800m / ZigBee: 30-100m	CoSS: 800m / Z-Wave: 40-100m

一般情報	
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
電源	DC 5V
消費電力	<2.5W
インターフェース	電源/RJ45/リセットホール
接続設備	500
ネットワーク	LAN (RJ45ポート経由の10/100/1000 BASE-T)

コンストラクション	
色	アイボリーホワイト
寸法	110.8*110.8*28mm
重量	120g
ケーシング	ABS

ポーラスイッチ

独立電源、120ライプのみの配線スイッチに最適なソリューション



シンプルでモダンなデザイン



フリッカーなしで安全、安定



外部給電配線不要



デュアルコントロール、マルチコントロール

音声制御

アプリ制御

その他設備と通信



一般情報	
コントロールユニット	16Aマグネットラッチングリレー
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
電源	DC5V-30V或いはAC90-250V
静的消費	<1mW
最大過負荷	抵抗負荷500W (1路) 容量/還元負荷200W (1路)
バッテリーのタイプ	ER18505M (CR17505, ER17505)
バッテリーの寿命	5年

ラジオ	
ラジオプロトコル	CoSS
信号範囲 (見通し)	200m

コンストラクション	
色	白
寸法	120*70*35mm
ケーシング	ABS+PC





ポールスイッチ (1路)	
型番	LS211-WH1 (日本品番更新中)
配線	ライプのみ
重量	103g

ポールスイッチ (2路)	
型番	LS211-WH2 (日本品番更新中)
配線	ライプのみ
重量	112g

ポールスイッチ (3路)	
型番	LS211-WH3 (日本品番更新中)
配線	ライプのみ
重量	123g

ユニバーサルリモコン - SPOT

あらゆるLifeSmartの製品群と相互作用することにより生活を簡素化するファンタスティックなIRリモコン

-  ユニバーサルIRリモコン
-  ユニークなエクステリアデザイン - オシャレだけでなく
-  デスクトップストレージユニットとして実用性を持つ
-  1600万色によりさまざまな照明効果をつくる

-  音声制御
-  アプリ制御
-  その他設備と通信



一般情報

動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
電源	DC 5V
インターフェース	マイクロUSB電源 USB出力
ボタン	配置ボタン
インジケータ	1600万色
リモート範囲	360°, 5-10m
リモート周波数	38KHz

ソフトウェア

アプリ制御	Yes
音声制御	Yes
コードライブラリマッチ	Yes
コードライブラリアップデート	Yes
リモートコントロールラーニング	Yes

SPOT (WiFiシリーズ)

型番	LS136(CoSS)
消費電力	≤1.3W
ラジオプロトコル	Wi-Fi 2.4GHz
信号範囲 (見通し)	50m

SPOT (CoSS Series)

型番	LS136/LS152 (日本)
消費電力	≤1W
ラジオプロトコル	CoSS
信号範囲 (見通し)	100m

コンストラクション

色	アイボリーホワイト
寸法	128*128*53mm
重量	260g
ケーシング	ABS

SPOT Mini

あらゆるLifeSmartの製品群と相互作用することにより生活を簡素化するIRリモコン

-  IRアプリアランス制御
-  磁気壁掛けをサポート
-  赤外線距離が最大12m
-  フルアングルIRリモート範囲

-  アプリ制御
-  その他設備と通信



一般情報

モデル番号	LS252WH
インストール	壁掛け/プラグ&プレイ
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
インターフェース	マイクロUSB
インジケータ	緑のLED
ボタン	ペアリングボタン
電源	DC 5V/2A
消費電力	<1W
リモート周波数	38KHz
リモート範囲	縦方向：180° 横方向：360° 距離：5-12m

コンストラクション

白/黒	白
寸法	φ79.5*25mm
ケーシング	PC, ABS
重量	70g

ラジオ

ラジオプロトコル	CoSS
信号範囲 (見通し)	200m

ジェネラルコントローラー

ドライコンタクトのスイッチ/ボタン/センサーを更新し、LifeSmartシステムと完璧に整合し、知的制御を実現するプロのエンジニアデバイス



さまざまなスマートホーム設備と強く互換



第三者の設備を簡単に整合



光制御、ガレージドア制御など、複数の機能を備える。



音声制御



アプリ制御



その他設備と通信

一般情報	
型番	LS143（日本品番更新中）
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
電源	DC 12V/24V
消費電力	スタンバイモードの消費電力<1.5W
最大過負荷	3A
インターフェース	最大5つの制御モード、3つのインターフェース
	ス

ラジオ	
ラジオプロトコル	CoSS
信号範囲（見通し）	200m

コンストラクシ	
色	Ivory white
寸法	83.6*47.0*22.3mm
重量	50g
ケーシング	ABS

HAインターフェースアダプター

ドライコンタクトのスイッチ/ボタン/センサーを更新し、LifeSmartシステムと完璧に整合し、知的制御を実現するプロのエンジニアデバイス



コンパクトサイズ



壁掛けデザインで取り付けやすい



光制御、ガレージドア制御など、複数の機能を備える。



音声制御



アプリ制御



その他設備と通信

一般情報	
型番	LS155
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
電源	AC 100-240V 50/60Hz
消費電力	<1W
リレー過負荷	DC 30V 2A AC 125V 0.5A
インターフェース	JEM-AインターフェースX3 リレーインターフェースX3 入力表示インターフェースX3
表示灯	ペアリング インターフェイス全体のステータス（INFO） インターフェイスのステータスX9
インストール	壁掛け

ラジオ	
ラジオプロトコル	CoSS
信号範囲（見通し）	100m

コンストラクシ	
色	白
寸法	92*32*18.7mm
重量	29g
ケーシング	ABS+PC

スマートシェーディング



スマートカーテンモーター

従来のカーテンをスマートに



ワンタッチでシェーディングシステム全体を制御



事前予約のタスク



パーセンテージで正確に制御



音声制御



アプリ制御



その他設備と通信



Works with
Apple HomeKit



works with the
Google Assistant



WORKS WITH
amazon alexa

一般情報

型番	LS133WH/LS133JW
移動スピード	14cm/s
定格トルク	1.2Nm
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
防水等級	IP40
電源	AC 100V-240V 50/60Hz
消費電力	13W
電源ケーブルの長	125cm
インターフェース	シリアルポート 弱電流スイッチインターフェース
インジケータ	LED
最大トラック長	8m
最大負荷	50Kg

ラジオ

ラジオプロトコル	CoSS
信号範囲（見通し）	100m

ボタン	リセット/レシーバーペアリングボタン スマートステーションペアリングボタン
防水等級	IP40
強電源	あり
弱電源	あり
レシーバー制御	可
電子リミットスイッチ	あり
手動制御	可
第三者の中間リミットポジション	あり
障害物止め機能	あり
電源オフ時に手動操作	可
自動終了制限設定	可

コンストラク

色	白
寸法	365*60*50mm
重量	1.3KG
ケーシング	航空機用アルミ

Nature - スマートコントロールパネル



オールインワンのスマートコントロールパネル



10.25インチの高解像度タッチスクリーン



ニーズに合わせて配置できる組み込みメニュー



シーンを切り替えるカスタマイズできる物理ボタン



上品なアルマイトクラフト



音声制御



アプリ制御



その他設備と通信



一般情報

型番	LS148
インストール	埋め込まれておいたバックボックスで囲まれる 壁内タイプ（標準）
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
ネットワーク	Wi-Fi 2.4GHz / イーサネット
消費電力	<20W
インターフェース	ライブ/ニュートラル/アース線 イーサネットRJ45 HDMI USB

ボタン	カスタマイズ可能なシーン切り替えボタン×4 電源ボタン
画面	10.25インチのタッチスクリーン
解像度	1920×720
CPU	4コアARM
電源	AC 100-240V 50/60Hz
RAM	2GB
オペレーティングシステム	Android 5.1
スピーカー	あり
マイク	あり

コンストラクション

色	マットグレー
寸法	露出寸法：342*122*16mm バックボックスの寸法：335*114*70mm
重量	1260g（パネルのみ）
ケーシング	航空機用アルミ

Nature 7

7インチのHDタッチスクリーンと4つのカスタマイズ可能な物理シーンボタンを備えたオールインワンのスマートコントロールパネル。



7インチの高解像度タッチスクリーン



ニーズに合わせて配置できる組み込みメニュー



シーンを切り替えるカスタマイズできる物理ボタン



上品なアルマイトクラフト



アプリ制御



その他設備と通信



一般情報

型番	LS217 (日本品番更新中)	解像度	1024×600 (IPS)
インストール	埋め込まれておいたボックスで囲まれる壁内タイプ (86×標準ボックス)	CPU	4コアARM
動作温度	-5~45℃	RAM	1GB
動作湿度	5~90%	オペレーティングシステム	Android 5.1
電源	DC 12V, 1A	スピーカー	あり
消費電力	≤6W (出力なし)	マイクroフォン	あり
インターフェース	RJ45×2、RS485、DC12V出力	ネットワーク	Wi-Fi 2.4GHz、LANポート、Zigbee、 CoSS、Bluetooth
ボタン	カスタマイズ可能なシーン切り替えボタン×4、 電源ボタン		
スクリーン	7インチのタッチスクリーン		

コンストラクション

色	マットグレー
寸法	露出寸法 : 249*113*16mm 製品寸法 (全体) : 249*113*28.6mm
重量	525g
ケーシング	PC

CUBE環境センサー

1つの設備で温度、湿度、照明を同時にモニターし、データをLCDディスプレイに表示



温度検出器、湿度検出器、光検出器を含む複数の内蔵センサー



画面にデータをリアルタイムに表示



アプリにより通知と記録検索



サイズが小さく、どこにも設置可能



アプリ制御



その他設備と通信



環境センサー(CO₂)

24時間家族の世話をするCO₂の空気モニタリング



家の安全のリアルタイム監視



アプリを介した通知とレコード検索



内蔵サウンドアラーム



App control



Communicates with other



一般情報

型番	LS062WH / LS150WH (日本)
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
電源	1つのバッテリー-CR2450、3V
消費電力	<1mW
バッテリーの寿命	最大1年
敏感エレメント	温度センサー、 湿度センサー、光センサー
検出	温度、湿度、光
インターフェース	-
ボタン	ペアリングボタン
インジケータ	LED
画面	LCD
音声	-

ラジオ

ラジオプロトコル	CoSS
信号範囲 (見通し)	100m

コンストラクシ

色	アイボリーホワイト
寸法	38.4*38.4*16.2mm
重量	24g
ケーシング	ABS+PC

一般情報

型番	LS182WH (日本品番更新中)
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
検出タイプ	CO ₂ センサー
センサー	DC 5V
電源	No
消費電力	100mW
バッテリーのタイプ	二酸化炭素濃度
インターフェース	マイクロUSB電源 *1
ボタン	ペアリングボタン
インジケータ	LED

ラジオ

ラジオプロトコル	CoSS
信号範囲 (見通し)	200m

コンストラクシ

色	アイボリーホワイト
寸法	71*71*32mm
重量	31g
ケーシング	ABS

屋内カメラ

人間検出できる知的屋内カメラであり、迷惑な誤報をなくし、重要なことだけを監視可能。



1080P高解像度リアルタイム監視



双方向対話



IRナイトビュー



その他設備と通信、およびアラーム通知



音声制御



アプリ制御



一般情報	
型番	LS258
視野	80±5°（横）
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
電源	DC 5V
消費電力	<5W
バッテリー	なし
インターフェース	マイクUSB電源入力 TFカードスロット
LEDインジケータ	青
防水等級	屋内
ネットワーク	Wi-Fi 2.4GHz
ボタン	ペアリング/操作ボタン
解像度	1080P
圧縮	H.264
ナイトビュー	IR 8m
PTZ	横345°リモートパン 縦90°リモートチルト

音声	
双方向対話	Yes
音声メッセージ	No
スピーカー	1
マイク	1

ストレージ	
内蔵ストレージ	No
外部ストレージ	TF card

コンストラク	
色	Ivory white
寸法	70*70*110mm
重量	220g
ケーシング	ABS

屋外カメラ

積極的に防犯するサウンド&ライトアラーム付き1080P屋外カメラ



1080P高解像度リアルタイム監視



サウンド&ライトアラームにより積極的に防犯



IRナイトビュー



屋外用のIP66防水



音声制御



アプリ制御



その他設備と通信



一般情報	
型番	LS259
視野	110°
動作温度	-5~45℃
動作湿度	5~90%
電源	DC 12V
消費電力	<12W
バッテリー	なし
インターフェース	電源ポート イーサネットポート/ PoE電源ポート アンテナポート TFカードスロット
LEDインジケータ	なし
防水等級	屋内/屋外IP66
ネットワーク	Wi-Fi 2.4GHz
ボタン	ペアリング/操作ボタン
解像度	1080P
圧縮	H.264
ナイトビュー	IR 15m
PTZ	手動調整

音声	
双方向対話	可
音声メッセージ	不可
スピーカー	1
マイク	1

ストレージ	
内蔵ストレージ	なし
外部ストレージ	TFカード

コンストラク	
色	アイボリーホワイト
寸法	70*70*184mm
重量	411g
ケーシング	アルミニウム合金